

Checklista vid originalproduktion

Förenklad guide för framtagning av tryckfärdigt original för arktryck

Tryckfärdigt original

Att du levererar ett tryckfärdigt original innebär att du har vidtagit alla åtgärder du kan för att originalet ska fungera optimalt vid tryck. Då du levererar ett tryckfärdigt original (PDF) behöver Graf&Bild inte ändra någonting i originalet innan vi trycker det.

Typsnitt

Använd OpenType- eller PostScript-typsnitt. Bädda in typsnitten i PDF:en.

Bilder & Färger

Bilder bör ha en upplösning på 300 ppi i fullformat. Streckritningar eller illustrationer som inte är vektorgrafik bör ha en upplösning på 1200 ppi.

Bilder i dokumentet kan vara RGB (sRGB eller AdobeRGB), eller CMYK (Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)). **OBS!** Det är klokt att inte blanda CMYK och RGB i dokumentet. Dekorfärger definieras helst enligt Pantoneskalan.

Logotyp

För bästa resultat bör logotyper och liknande grafik vara vektoriserade EPS-filer.

Utfall

Lägg till 3 mm utfall utanför dokumentytan runt om. Glöm inte att kontrollera utfallsinställningen när du genererar PDF:en.

Skärmärken

Lägg till skärmärken, andra markeringar än dessa ska inte finnas med.

Exportera PDF

Använd vår Joboption GoB_Smallprint_2023 som du får från oss.

Annars gör du inställningen manuellt med Adobes grundinställning PDF/X-3:2002.

Utdata: Konvertera till mål (bevara värden) samt Utdataprofil: Coated Fogra 39.

Glöm inte att lägga till utfall och skärmärken!

Frågor

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår ateljé, ring 021-14 00 00 eller maila print@grafobild.se.