

Checklista vid originalproduktion

Förenklad guide för framtagning av tryckfärdigt original för digitaltryck

Tryckfärdigt original

Att du levererar ett tryckfärdigt original innebär att du har vidtagit alla åtgärder du kan för att originalet ska fungera optimalt vid tryck. Då du levererar ett tryckfärdigt original (PDF) behöver Graf&Bild inte ändra någonting i originalet innan vi trycker det. Dokumentets färginställning bör vara "Allmän användning (Europa) 3".

Typsnitt

Använd OpenType- eller PostScript-typsnitt, helst ej TrueType. Bädda in typsnitten i PDF:en.

Bilder & Färger

Bilder bör ha en upplösning på 150-300 ppi. Streckritningar eller illustrationer som inte är vektorgrafik bör ha en upplösning på 450-600 ppi.

Bilder i dokumentet kan vara RGB (*sRGB eller AdobeRGB*), eller CMYK (*Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)*). OBS! Blanda inte CMYK och RGB i dokumentet. Dekorfärger definieras alltid enligt Pantoneskalan.

Logotyp

För bästa resultat bör logotyper och liknande grafik vara vektoriserade EPS-filer.

Utfall

Lägg till minst 3 mm utfall åt alla ytterkanter. Glöm inte att kontrollera utfallsinställningen när du genererar PDF:en.

Skärmärken

Lägg till skärmärken, andra markeringar än dessa ska inte finnas med.

Exportera PDF

Använd inställningen *PDF/X-3:2002*. Glöm inte att lägga till utfall och skärmärken!

Frågor

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår ateljé, ring 021-14 00 00 eller maila print@grafobild.se.

